




両方向中継ソケット〔RRシリーズ〕(1バック10個入)

- オスピンを両方向より挿入することにより中継することができます。
- 樹脂色は黒、赤、黄、緑、青、白の6色そろっております。
- 材質.....ピン部.....黄銅
 コンタクト部.....ベリリウム銅
 樹脂部.....アセタールコポリマー (UL94HB)
 色 : 黒、赤、黄、緑、青、白
- 処理.....ピン部.....ニッケル下地金メッキ
 コンタクト部.....ニッケル下地金メッキ
- 定格電流.....1A (RR-2-1)
 5A (RR-3-1)
- 絶縁耐圧.....1000V AC,DC1分間
- 接触抵抗.....10mΩ 以下
- 挿抜回数.....100回以上
- 挿抜力.....70g以上 (RR-2-1)
150g以上 (RR-3-1)
- 適合オスピン径.....0.45~0.6 (RR-2-1)
 0.8~1.0 (RR-3-1)
- 使用温度範囲..... - 40 ~ + 85



OP-1シリーズと
RR-2-1



HJ-31シリーズと
RR-3-1

品番

品番	適合オスピン
RR-2-1	OP-1シリーズ(214ページ参照)
RR-3-1	HJ-31シリーズ(142ページ参照)